LISTIC

Téledétection et Intelligence Artificielle

Emmanuel Trouvé - emmanuel.trouve@univ-smb.fr

LISTIC – Université Savoie Mont Blanc

Avec des contributions de doctorants et collègues du LISTIC : Antoine Bralet, Abdourrahmane Atto, Alexandre Benoit, Lionel Valet, Flavien Vernier

Projet National C2ROP2 – Journée IA – 13/05/2025

Laboratoire d'Informatique, Systèmes, Traitement de l'Information et de la Connaissance

■ 1 équipe :

- 40 enseignants-chercheurs,
9 maîtres de conférences recrutés depuis 2020
- ~30 doctorants,
- 3 personnels d'appui à la recherche

■ 2 thèmes d'animation scientifique :

- **AFuTé : Apprentissage, Fusion et Télédétection**
- **ReGaRD : Représentation, Gestion et tRAitement des Données pour l'humain**

Mots clés

Le LISTIC développe des méthodes de traitement et de gestion des données dans le domaine de **l'Intelligence Artificielle** (IA), avec des applications notamment pour **l'observation de la Terre** et l'analyse du **comportement humain** dans différentes organisations et systèmes (entreprises, habitats, montagne, etc.)

Plan

- ➔ Du « Traitement d'images » à l'IA
- Réseaux de neurones profonds
- Apprentissage machine « Machine Learning »
- Détection de mouvements gravitaires par Interférométrie SAR :
Base de données ISSLIDE et modèle ECSPLAIN

Imagerie sub-surface, géoradar

Radargramme (projet FUI G4M)

- Combien de canalisations ?
- Profondeur, diamètre ?
- Type de matériaux ?

Imagerie satellitaire, multi/hyper spectrale, radar (intensité et phase)...

- Surface, vitesse, épaisseur des glaciers ?
- Neige, névé ou glace ?
- Teneur en eau liquide ?

Imagerie satellitaire, multi/hyper spectrale, radar (intensité et phase)...

- Surface, vitesse, épaisseur des glaciers ?
- Neige, névé ou glace ?
- Teneur en eau liquide ?

Imagerie satellitaire, multi/hyper spectrale, radar (intensité et phase)...

- Surface, vitesse, épaisseur des glaciers ?
- Neige, névé ou glace ?
- Teneur en eau liquide ?

Imagerie satellitaire, multi/hyper spectrale, radar (intensité et phase)...

- Surface, vitesse, épaisseur des glaciers ?
- Neige, névé ou glace ?
- Teneur en eau liquide ?

Imagerie satellitaire, multi/hyper spectrale, radar (intensité et phase)...

- Surface, vitesse, épaisseur des glaciers ?
- Neige, névé ou glace ?
- Teneur en eau liquide ?

Approche « Chaîne de traitement »

Bas niveau

Haut niveau

MNE, champs de vitesse

Approche « Intelligence Artificielle »

Hyperspectral Classification Based on Lightweight 3-D-CNN With Transfer Learning, Haokui Zhang et al., IEEE-TGRS 2019

Passage à une approche IA

□ Raisons

- Des données numériques en masse, accessibles
- Capacités de stockage
- Capacités d'échange d'information
- Capacités de calcul
- Des algorithmes performants applicables à grande échelle

□ Principales étapes

1. Préparation des données (nettoyage, étiquetage, stockage)
2. Apprentissage d'un modèle (processus itératif)
3. Utilisation du modèle (application)

Plan

- ❑ Du « Traitement d'images » à l'IA
- ➔ ❑ Réseaux de neurones profonds
- ❑ Apprentissage machine « Machine Learning »
- ❑ Détection de mouvements gravitaires par Interférométrie SAR :
Base de données ISSLIDE et modèle ECSPLAIN

Du neurone vivant au neurone artificiel

A cartoon drawing of a biological neuron (left) and its mathematical model (right).

Artificial intelligence methods in computer-aided diagnostic tools and decision support analytics for clinical informatics, K. Syed et al., 2020

Du neurone vivant au neurone artificiel

Réseau de neurones multicouche

- Entrées :

$$x_1, x_2, x_3 \dots$$

- Somme des entrées pondérées :

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + \dots$$

- Fonction d'activation :

$$f(w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + \dots + b)$$

Fonction Unité Linéaire Rectifiée (ReLU)

Des couches de neurones

La mouche à vinaigre

multicouche, multitâche

~0.25M neurones... renouvelable...

~10M synapses (~paramètres)

L'humain :

multicouche, multitâche

~86000M neurones... renouvelable...

~1.5e14 synapses (~paramètres)

Réseaux artificiels

multicouche, **monotâche**

~1k neurones

~1M - 100M paramètres

Des milliers de neurones et bien plus,

- comment ajuster leurs paramètres,
- **comment apprendre ?**

Plan

- ❑ Du « Traitement d'images » à l'IA
- ❑ Réseaux de neurones profonds
- ➔ ❑ Apprentissage machine « Machine Learning »
- ❑ Détection de mouvements gravitaires par Interférométrie SAR :
Base de données ISSLIDE et modèle ECSPLAIN

IA & apprentissage supervisé - Entraînement

Mouvement :

→ Mouvement = 1

→ Perturbation = 0

Perturbation :

→ Mouvement = 0

→ Perturbation = 1

- Minimisation d'une fonction de coût (LOS)
- Choix des hyperparamètres

Entraînement long :
montrer des milliers
d'exemples connus

IA & apprentissage supervisé - Validation

Mouvement :

X

→ Mouvement = 0.9

→ Perturbation = 0.1

Perturbation :

IA & apprentissage supervisé - Inférence

Mouvement :

→ Mouvement = 0.2

→ Perturbation = 0.8

Perturbation :

X

- Evaluation de performance
- Publication / diffusion
- Utilisation opérationnelle

IA & apprentissage supervisé - Limitation

- ❑ Besoins :
 - une (grande) **base annotée**
 - **des moyens de calcul** (1 CPU vs 1 gpu vs DES gpu)
 - tester des centaines de configurations et hyperparamètres

- ❑ Quelques directions :
 - **le transfert d'apprentissage** : réutiliser les représentations génériques et entraîner une seule nouvelle couche spécialisée
 - **l'apprentissage non supervisé** : faire apparaître des familles non nommées
 - **l'apprentissage par renforcement** : apprentissage par essai erreur

Plan

- ❑ Du « Traitement d'images » à l'IA
- ❑ Réseaux de neurones profonds
- ❑ Apprentissage machine « Machine Learning »
- ➔ ❑ Détection de mouvements gravitaires par Interférométrie SAR :
Base de données ISSLIDE et modèle ECSPLAIN

Mouvements gravitaires – Glac

- Données Sentinel-1
- 3 régions d'intérêt
- Annotations des interférogrammes à 6 jours

Mouvements lents détectables par interférométrie radar (InSAR)

SPOT 6/7 2014-2023

Interférogramme Sentinel-1 (6 jours)

Base de données ISSLIDE: InSAR dataset for Slow SLiding area Detection

Annotations des interférorammes

- Motifs recherchés :

Bulles

Franges

Base de données ISSLIDE: InSAR dataset for Slow SLiding area Detection

□ Continuité du mouvement

2-14 / 07 / 2018

8-20 / 07 / 2018

14-26 07/2018

□ Base temporelle multiple

6 jours

12 jours

18 jours

Base de données ISSLIDE: InSAR dataset for Slow SLiding area Detection

- Cohérence élevée

Interférogramme

Cohérence

Base de données ISSLIDE: InSAR dataset for Slow SLiding area Detection

- Vérification avec les images optiques

Interférogramme Sentinel-1

SPOT 6-7

Base de données ISSLIDE [Bralet 2024]

Stratégie d'apprentissage

[Chen et al., 2017], Chollet, Z. (2017) SepUNet, in: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1250-1258. [Long et al., 2015], Ronneberger, S., and Fischer, P., and Brox, T. (2015) U-Net: Convolutional Architectures for Semantic Segmentation. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 3191-3199, Boston, MA, USA. [He et al., 2016], He, K., Sun, J., and Xiao, L., and Zhang, H. (2016) DeepLabV3: Deep Lab with V3 Architecture. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 3025-3033, Boston, MA, USA. [Ronneberger et al., 2015], Ronneberger, S., Fischer, P., and Brox, T. (2015) U-Net: Convolutional Architectures for Semantic Segmentation. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 3191-3199, Boston, MA, USA. [Chollet, 2017], Chollet, Z. (2017) SepUNet. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 3025-3033, Boston, MA, USA.

Evaluation de performance qualitative

Cohérence

Interférogramme

Vérité terrain

FCN_{Scratch}
[Long *et al.*, 2015] DeepLabV3_{Scratch}
[Chen *et al.*, 2017] ResUNet
[He *et al.*, 2016]

Evaluation de performance quantitative LISTIC

Seuil
optimal

	F1-S ↑	AUC ↑	Dice ↑	IoU ↑	HD ↓
FCN _{Scratch} [Long <i>et al.</i> , 2015]	0.690	0.980	0.645	0.503	21.695
FCN _{Pre-trained}	0.677	0.976	0.628	0.486	22.951
DeepLabV3 _{Scratch} [Chen <i>et al.</i> , 2017]	0.673	0.978	0.630	0.486	<u>22.352</u>
DeepLabV3 _{Pre-trained}	0.666	0.976	0.620	0.480	22.887
UNet [Ronneberger <i>et al.</i> , 2015]	0.675	0.977	0.636	0.497	25.912
ResUNet [He <i>et al.</i> , 2016]	<u>0.681</u>	<u>0.979</u>	<u>0.639</u>	<u>0.500</u>	25.921
SepUNet [Chollet, 2017]	0.651	0.972	0.606	0.466	28.026

Modèle ECSPLAIN : Explainability-Constrained classifier for Pairing detection and Localization of moving Areas on Interferograms [Bralet 2024]

ECSPPLAIN : évaluation qualitative

Cartes d'activation

Vérité terrain

Grad-CAM

Layer-CAM

NormGrad

Score-CAM

Cohérence

Interférogramme

ECSPPLAIN : évaluation qualitative

Résultat final

Vérité terrain

Cohérence

Interférogramme

FCN

DeepLabV3

ResUNet

ECSPPLAIN

Grad-CAM

Layer-CAM

NormGrad

Score-CAM

Conclusion - Perspectives

- ❑ IA => changement d'approche
 - ❑ Aborder les problèmes de détection, estimation, segmentation... par l'APPRENTISSAGE
 - ❑ Préparer, labeliser des données
 - ❑ Développer des modèles IA qui intègrent les modèles physiques

- ❑ Des défis liés à l'IA
 - ❑ Les biais d'apprentissage
 - ❑ L'étiquetage des données
 - ❑ L'explicabilité
 - ❑ La cybersécurité
 - ❑ La frugalité
 - ❑ L'éthique